



MONOSPLIT A PARETE

CLIMATIZZATORI D'ARIA



Linea di climatizzatori d'aria si contraddistingue per: Eleganza, Performance, Silenziosità ed Elevate Prestazioni sia in raffreddamento, sia in riscaldamento.

Dotata di tecnologia DC-Inverter, sensore "follow-me" e predisposizione WIFI integrato (modulo opzionale) per controllo anche tramite APP.

AIR CONDITIONERS

A line of air conditioners characterised by: Elegance, Performance, Silence and High Performance in both cooling and heating.

Equipped with DC-Inverter technology, 'follow-me' sensor and integrated WIFI predisposition (optional module) for control also via APP.

Descrizione			SPLIT_IT09	SPLIT_IT12	SPLIT_IT18	SPLIT_IT24
Riscaldamento	Potenza Riscaldamento Nominale	kW	2,61 (0,8-3,4)	3,8 (1,0-4,2)	5,40 (1,3-5,5)	7,8 (1,8-8,8)
	Potenza assorbita nominale	KW	0,7 (0,3-1,5)	0,97 (0,3-1,5)	1,40 (0,22-1,50)	2,1 (0,23-2,53)
	SCOP	W/W	4	4	4,1	4,09
	ENERGY LEVEL (ERP)		A+	A+	A+	A+
	COP (EN 14511-3)	W/W	3,73	3,71	3,85	3,71
Raffreddamento	Potenza raffreddamento Nominale	kW	2,6 (0,6-3,1)	3,55 (0,8-3,8)	5,1 (1,3-5,3)	7,2 (1,8-7,4)
	Potenza assorbita nominale	KW	0,8 (0,1-1,6)	1,09 (0,2-1,6)	1,52 (0,28-1,70)	2,2 (0,23-2,76)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,6	6,53
	ENERGY LEVEL (ERP)		A++	A++	A++	A++
	EER (EN 14511-3)	W/W	3,25	3,26	3,35	3,27
Caratteristiche Unità Interna	Portata aria	m ³ /h	550	600	850	1300
	Livello Potenza Sonora	dB (A)	53	53	57	63
	Dimensioni (LxPxH)	MM	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Peso Unità	KG	8	8	11	15
Caratteristiche Unità Esterna	Portata aria	m ³ /h	1800	1800	2700	3200
	Livello Potenza Sonora	dB (A)	61	61	61	66
	Dimensioni (LxPxH)	MM	650x233x455	650x233x455	715x280x537	900x700x350
	Peso Unità	KG	18	18	25	49
	Alimentazione	V/Ph/Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
	Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Carica refrigerante	KG	0,51	0,55	0,8	1,3
Linee frigorifere	Linea Liquido	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4
	Linea Gas	INCH	3/8	3/8	1/2	5/8
	Dislivello Massimo	M	10	10	15	15
	Lunghezza Massima	M	20	20	25	25

Articolo Extra Extra Item	NON INCLUSO
WIFI	MODULO WIFI PER OGNI UNITÀ SPLIT WIFI-MODULE FOR EACH SPLIT UNIT

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. L'aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni in base alla disponibilità.

Condizioni prova potenza raffreddamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.

Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY
dal 1978

Vedi Pagina 90 per info sull'assistenza.