



KOMPATTO

KIT TERMICO NATURALE CON ACCUMULO DIRETTO

THERMOSYPHON SYSTEM WITH
DIRECT STORAGE



Codice Code	KOMPATTO150-B	KOMPATTO200-BX
Area totale collettore Total collector area	1,97 m ²	2,34 m ²
Area apertura Open surface	1,78 m ²	2,13 m ²
Dimensioni (LxPxH) Size (LxPxH)	1990 x 990 x 220 MM	1980 x 1180 x 220 MM
Isolante Insulating	FIBERGLASS TISSUE FACED, EXPANDED POLYSTYRENE	
Capacità ACS DHW capacity	142 LT	209 LT
Materiale Tubi-Bollitore Tubes-Tank Material	FERRO CON RIVESTIMENTO IN TEFLON - IRON WITH TEFLON COATING	
Spessore Tubi-Bollitore Thickness tubes Tank	1.5 MM	
Resistenza elettrica inclusa Electric heater included	HERE 15 (1500 W)	
Ingresso/uscita acqua Inlet/outlet water	3/4" M	
Peso Weight	98,5 KG	118,00 KG
Pressione max di esercizio Max. pressure	4 BAR	
Garanzia Warranty	5 ANNI	
INCENTIVO CONTO TERMICO € C.T. Incentive	595,38	876,94
Articolo Extra Extra Item		
KP2+	Telaio per superficie inclinata con tegole (idoneo per entrambi i modelli) non incluso nel sistema Frame for the inclined surface with tile (suitable for both models) Not included in the system	

NOTE: Per l'acquisto e la garanzia di questi prodotti, è fondamentale consultare con attenzione le condizioni di installazione e garanzia specificate a pagina 17 e seguenti del manuale di installazione presente sul sito e fornito insieme al prodotto stesso.

Si prega di svuotare il pannello durante il periodo invernale per evitare rotture da gelo.

Si precisa che la garanzia di questo prodotto è valida esclusivamente se l'acqua rispetta i seguenti parametri:

Durezza	≤10°F	PH	7-9
Cloro	≤80	Cloruri	≤150
		Conducibilità	≤650 A 25°C

- » Nel caso in cui i parametri non vengano rispettati, la garanzia decade.
- » Per assicurare il soddisfare tali parametri, è necessario l'installazione di un addolcitore.

Include:

- » Resistenza elettrica 1500W
- » Struttura per tetto piano
- » Valvola di sicurezza

NOTE: For the purchase and warranty of these products, it is essential to carefully consult the installation and warranty conditions specified on pages 17 et seq. of the installation manual on the site and supplied with the product.

Please empty the panel during the winter period to avoid frost damage.

Please note that the guarantee for this product is only valid if the water respects the following parameters:

Hardness	≤10°F	PH	7-9
Chlorine	≤80	Chloride	≤150
		Conductivity	≤650 A 25°C

- » In the event that the parameters are not met, the guarantee becomes void.
- » To ensure that these parameters are met, a water softener must be installed.

Includes:

- » Electric heater 1500W
- » Flat roof Frame
- » Security Valve

Gli incentivi indicati in tabella sono usufruibili salvo modifiche arbitrarie dettate dal GSE e/o fino al raggiungimento del tetto massimo stanziato dal GSE.

The incentives listed in the table are available, subject to arbitrary changes dictated by GSE and/or until the maximum ceiling allocated by GSE is reached.



SCARICA
LA SCHEDA TECNICA